TALON 1



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIKOSTI	XS, S, M, L, XL, XXL
OKVIR	ALUXX-Grade Butted Aluminum
VILICE	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29""/27.5"" 15x110 TA 80mm(27.5") Spring: Air 80mm(27.5")/100mm(29") Spring: Air | M, L, XL, XXL: 100mm(29") Spring: Air
KOMPONENTE	
KRMILO	Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm,GA 690mm XS: 690mm(27,5") S: 690mm(27,5") /750mm(29") M, L, XL, XXL: 780mm(29")
GRIPS	Giant Sole-O Grip
OPORA KRMILA	Giant Sport, 7 Degree XS: 40(27.5") S: 50(27.5"/29") M: 60(27.5"/29") L: 70(27.5"/29") XL: 80(29") XXL: 90(29")
OPORA SEDEŽA	Giant Sport, 30.9, SP217
SEDEŽ	Giant ErgoContact Trail
PEDALA	MTB caged
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	microSHIFT Advent, 1x11
ZADNJI MENJALNIK	microSHIFT Advent, clutch
ZAVORE	Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
ZAVORNE ROČICE	Tektro HD M3121
VERIŽNIK	microSHIFT Advent MX, 11x50
VERIGA	KMC X11
GONILKE Z VERIŽNIKI	ProWheel Charm, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
BOTTOM BRACKET	cartridge

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant tubeless compatible 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
PESTA	[F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
NAPERE	Stainless 14G
PLAŠČI	Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead
DODATKI	Tubeless Compatible
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	maximum Rear tire size 2.4"
MAX CHAINRING SIZE	maximum chainring size 32T

GEOMETRIJA

OKVIR	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Dolžina sedežne cevi (mm)	345	375	380	420	450	480	500
Seat Post Insertion Depth (mm)	300	340	245	200	250	300	330
Kot sedežne cevi	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Top Tube Length (mm)	542	562	581	604	629	653	676
Višina glave okvirja (mm)	90	90	95	105	125	140	155
Krmilni kot	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Zamik vpetja osi (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105	105	109	109	109	109	109
Medosna razdalja (mm)	1084	1104	1140	1164	1191	1216	1242
Dolžina cevi ob verigi (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	548	548	597	606	625	638	652
Doseg (mm)	385	405	415	435	455	475	495
Višina zgornje cevi (mm)	684	684	715	708	708	710	707
Širina krmila (mm)	760	760	760	760	760	760	760
Dolžina opore krmila (mm)	40	50	40	50	60	60	80
Dolžina gonilke (mm)	165	165	170	170	170	175	175

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.