TALON 1



SPECS

RAM	
STORLEKAR	XS, S, M, L, XL, XXL
RAM	ALUXX-Grade Butted Aluminum
GAFFEL	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29""/27.5"" 15x110 TA 80mm(27.5") Spring: Air 80mm(27.5")/100mm(29") Spring: Air | M, L, XL, XXL: 100mm(29") Spring: Air
KOMPONENTER	
STYRE	Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm,GA 690mm XS: 690mm(27,5") S: 690mm(27,5") /750mm(29") M, L, XL, XXL: 780mm(29")
GREPPAR	Giant Sole-O Grip
STAM	Giant Sport, 7 Degree XS: 40(27.5") S: 50(27.5"/29") M: 60(27.5"/29") L: 70(27.5"/29") XL: 80(29") XXL: 90(29")
SADELSTOLPE	Giant Sport, 30.9, SP217
SADEL	Giant ErgoContact Trail
PEDALER	MTB caged
DRIVLINA	
VÄXLAR	microSHIFT Advent, 1x11
BAKVÄXEL	microSHIFT Advent, clutch
BROMSAR	Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
BROMSSPAKAR	Tektro HD M3121
KASSETT	microSHIFT Advent MX, 11x50
KEDJA	KMC X11
VEVPARTI	ProWheel Charm, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
BROMSREGLAGE	cartridge

HJUL	
FÄLGAR	Giant tubeless compatible 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
NAV	[F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
EKRAR	Stainless 14G
DÄCK	Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead
EXTRAFUNKTIONER	Tubeless Compatible
GRÄNSER	
MAX DÄCKAVSTÅND	maximum Rear tire size 2.4"
MAX KEDJERINGSTORLEK	maximum chainring size 32T

Price: 10 590,00 kr

GEOMETRY

RAM	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Längd sadelrör (mm)	380	420	450	480	500
Seat Post Insertion Depth (mm)	245	200	250	300	330
Vinkel sadelrör	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Topprörets längd (mm)	581	604	629	653	676
Styrhuvud Längd (mm)	95	105	125	140	155
Vinkel styrhuvud	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Gaffelvinkel (mm)	44	44	44	44	44
Spår (mm)	109	109	109	109	109
Hjulbas (mm)	1140	1164	1191	1216	1242
Kedjestagslängd (mm)	455	455	455	455	455
Nedre fäste Drop (mm)	55	55	55	55	55
Stack (mm)	597	606	625	638	652
Reach (mm)	415	435	455	475	495
Stå över höjden (mm)	715	708	708	710	707
Styrets bredd (mm)	760	760	760	760	760
Stamlängd (mm)	40	50	60	60	80
Vevlängd (mm)	170	170	170	175	175

All specifications listed are subject to change without notice.