



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	27.5: XS,S, 29: S,M,L,XL,XXL
BARVA	Frost Silver
RÁM	ALUXX-grade aluminum, disc
VIDLICE	SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M:100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29)
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
GRIPY	Giant Sole-O
PŘEDSTAVEC	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
SEDLOVKA	Giant Sport, 30.9 XS: 350mm (27.5) S: 350mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (29) L: 375mm (29) XL: 420mm (29) XXL: 420mm (29)
SEDLO	Giant ErgoContact Trail
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Altus, 2x8
PŘESMYKAČ	Shimano Altus
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Acera
BRZDY	Tektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro HDC M275
KAZETA	Shimano Altus HG31, 11x34
ŘETĚZ	KMC 8.3
KLIKY	Shimano Altus FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 175mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
STŘED	cartridge

KOLA	
RÁFKY	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21 mm inner width
NÁBOJE	[F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
DRÁTY	stainless, 14g
PLÁŠTĚ	Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead
DOPLŇKY	2.4" max tire size

Cena: 16 499 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Délka sedlové trubky (mm)	345	375	380	420	450	480	500
Hloubka pro zasunutí sedlovky (mm)	306	337	340	200	237	292	322
Úhel sedlové trubky	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Délka horní trubky (mm)	542	562	581	604	629	653	676
Délka hlavové trubky (mm)	90	90	95	105	125	140	155
Úhel hlavové trubky	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105,2	105,2	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
Rozvor (mm)	1084	1104	1139	1164	1191	1217	1242
Délka řetězové vzpěry (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	548	548	597	606	625	639	653
Reach (mm)	385	405	415	436	456	476	495
Výška rámu od země (mm)	684	684	715	709	709	710	707
Šířka řídítek (mm)	690	690	690	690	690	690	690
Délka představce (mm)	40	50	50	60	70	80	90
Délka klik (mm)	170	165	170	170	170	175	175
Rozměr kol	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"	29"

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.