

TALON 3



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	27.5": XS, S, 29": S, M, L, XL, XXL
BARVA	Pangea Green, Orange, Liquid Metal
RÁM	ALUXX Aluminum, 12x142 thru axle, disc
VIDLICE	SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M: 100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29)
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
GRIPY	Giant Sole-O
PŘEDSTAVEC	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
SEDLOVKA	Giant Sport, 30.9 XS: 350mm (27.5) S: 350mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (29) L: 375mm (29) XL: 420mm (29) XXL: 420mm (29)
SEDLO	Giant ErgoContact Trail
PEDÁLY	MTB
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Altus, 2x8
PŘESMYKAČ	Shimano Altus
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Acera
BRZDY	Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro HD M3121
KAZETA	Shimano Altus HG31, 11x34
ŘETĚZ	KMC 8.3
KLIKY	Shimano Altus FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
STŘED	cartridge

KOLA	
RÁFKY	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
NÁBOJE	[F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
DRÁTY	stainless, 14g
PLÁŠTĚ	Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	2.4"
MAX. VELIKOST PŘEVODNÍKU	32T

Cena: 17 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Délka sedlové trubky (mm)	345	375	380	420	450	480	500
Max. zasunutí sedlovky (mm)	300	340	245	200	250	300	330
Úhel sedlové trubky	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Délka horní trubky (mm)	542	562	581	604	629	653	676
Délka hlavové trubky (mm)	90	90	95	105	125	140	155
Úhel hlavové trubky	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105	105	109	109	109	109	109
Rozvor (mm)	1084	1104	1140	1164	1191	1216	1242
Délka řetězové vzpěry (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	548	548	597	606	625	638	652
Reach (mm)	385	405	415	435	455	475	495
Výška rámu od země (mm)	684	684	715	708	708	710	707
Šířka říditěk (mm)	760	760	760	760	760	760	760
Délka představce (mm)	40	50	40	50	60	60	80
Délka klik (mm)	165	165	170	170	170	175	175

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.