

TALON 3



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	27.5: XS, S; 29: S, M, L, XL, XXL
FARBE(N)	Pangea Green, Orange, Liquid Metal
RAHMEN	AluxX Rahmen
GABEL	SR Suntour XCE Stahlfeder 80(27.5)/100(29)
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect Trail 31.8
GRIFFE	Giant Sole-O
VORBAU	Giant Sport
SATTELSTÜTZE	Giant Sport 30.9
SATTEL	Giant Ergo Contact Trail
PEDALE	MTB caged
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus SL-M315 8-fach
UMWERFER	Shimano Altus FD-M315
SCHALTWERK	Shimano Acera RD-M3020 8-fach
BREMSSEN	Tektro HD-M3121, 180mm/160mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M3121
KASSETTE	Shimano CS-HG31 11-34
KETTE	KMC X-8
KURBELSATZ	Shimano Altus FC-M315 36/22T
INNENLAGER	Giant Cartridge

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant GX03V
NABEN (V/H)	[F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Ikon 27.5/29x2.2
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	2.4"
MAX. KETTENBLATT	32T

UVP: 700,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Sitzrohrlänge (mm)	345	375	380	420	450	480	500
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	300	340	245	200	250	300	330
Sitzwinkel	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Oberrohrlänge (mm)	542	562	581	604	629	653	676
Steuerrohrlänge (mm)	90	90	95	105	125	140	155
Lenkwinkel	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	105	105	109	109	109	109	109
Radstand (mm)	1084	1104	1140	1164	1191	1216	1242
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	548	548	597	606	625	638	652
Reach (mm)	385	405	415	435	455	475	495
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	684	684	715	708	708	710	707
Lenkerbreite (mm)	760	760	760	760	760	760	760
Vorbaulänge (mm)	40	50	40	50	60	60	80
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170	170	175	175

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.