



## TECHNIQUES

CADRE	
<b>TAILLES</b>	27.5: XS,S, 29: S,M,L,XXL
<b>COLORIS</b>	Frost Silver, Beeswax, Panther
<b>CADRE</b>	ALUXX-grade aluminum, disc
<b>FOURCHE</b>	SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS/S: 80mm travel (27.5) S/M/L/XXL: 100mm travel
<b>AMORTISSEUR</b>	N/A
COMPOSANTS	
<b>CINTRE</b>	Giant Connect Trail, 31.8mm XS/S: 690mm (27.5) S: 750mm (29) M/L/XXL/XXL: 780mm (29)
<b>POIGNÉES</b>	Giant Sole-O
<b>POTENCE</b>	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
<b>TIGE DE SELLE</b>	Giant Sport, 30.9 XS/S: 350mm (27.5) S/M/L: 375mm (29) XL/XXL: 420mm (29)
<b>SELLE</b>	Giant ErgoContact Trail
<b>PÉDALES</b>	MTB caged
DÉRAILLEUR	
<b>MANETTES</b>	Shimano Altus, 2x8
<b>DÉRAILLEUR AVANT</b>	Shimano Altus
<b>DÉRAILLEUR ARRIÈRE</b>	Shimano Acera
<b>FREINS</b>	Tektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
<b>LEVIERS DE FREIN</b>	Tektro HDC M275
<b>CASSETTE</b>	Shimano Altus HG31, 11x34
<b>CHAÎNE</b>	KMC 8.3
<b>PÉDALIER</b>	Shimano Altus FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 175mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
<b>BOITIER DE PÉDALIER</b>	cartridge

ROUES	
<b>JANTES</b>	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
<b>MOYEUX</b>	[F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
<b>RAYONS</b>	stainless, 14g
<b>PNEUS</b>	Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead
<b>EXTRAS</b>	2.4" max tire size
ACCESSOIRES	
<b>ECLAIRAGE</b>	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 650,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longueur de tube de selle (mm)	345	375	380	420	450	480	500
Seat Post Insertion Depth (mm)	306	337	340	200	237	292	322
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	542	562	581	604	629	653	676
Longueur du tube de direction (mm)	90	90	95	105	125	140	155
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105,2	105,2	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
Empattement (mm)	1084	1104	1139	1164	1191	1217	1242
Longueur des bases (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	548	548	597	606	625	639	653
Reach (mm)	385	405	415	436	456	476	495
Hauteur en statique (mm)	684	684	715	709	709	710	707
Largeur de cintre (mm)	690	690	690	690	690	690	690
Longueur de potence (mm)	40	50	50	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	165	170	170	170	175	175
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.