

TALON 3



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5: XS 29: S, M, L, XL, XXL
KOLOR	Panther, Beeswax, Frost Silver,
RAMA	aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
WIDELEC	SR Suntour XCE, 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), QR, sterówka 1 1/8"
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Sport, 30.9, aluminium
SIODŁO	Giant ErgoContact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano M315, 2x8
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Altus, FD-M315
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Acera M3020
HAMULCE	Tektro HDC M275, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HDC M275
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano HG31, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC 8.3
KORBA	Shimano FC-M315, 22/36T
ŚRODEK SUPORTU	VP BC73, BSA, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-XXL) / 27.5, ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-XXL), dwuścienne, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, oś [P] QR 5x100, [T] przelotowa 12x142, tarcza na sześć śrub, aluminium
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]28/[T]28
OPONY	Maxxis Ikon 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-XXL), 60TPI
DODATKI	-
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)

Zalecana cena detaliczna: 2 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	345	380	420	450	480	500
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	306	340	200	237	292	322
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Długość górnej rury (mm)	542	581	604	629	653	676
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	125	140	155
Kąt główki ramy	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105,2	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
Baza kół (mm)	1084	1139	1164	1191	1217	1242
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	455	455	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	548	597	606	625	639	653
Reach (mm)	385	415	436	456	476	495
Przekrok (mm)	684	715	709	709	710	707
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	175	175
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.