

TALON 3



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L, XL, XXL
KOLOR	Pangea Green, Orange, Liquid Metal
RAMA	aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
WIDELEC	SR Suntour XCE, 80mm (XS) / 100mm (S-XXL), QR, sterówka 1 1/8"
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Sport, 30.9, aluminium
SIODŁO	Giant ErgoContact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano SL-M315, 2x8
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Altus FD-M315-TS
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Acera RD-M3020-8
HAMULCE	Tektro HD-M3121, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro M3121
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Altus HG31, 8s. 11-34T
ŁAŃCUCH	KMC 8.3
KORBA	Shimano FC-M315, 36/22T
ŚRODEK SUPORTU	VP BC73, BSA, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-XXL) / 27.5, ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-XXL), dwuścienne, aluminium
PIASTY	[P] Giant, łożyska stożkowe, oś QR 5x100, [T] Giant Tracker, łożyska maszynowe, 24 POE, 12x142
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]28, [T]28
OPONY	Maxxis Ikon 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-XXL), 60TPI
DODATKI	-
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)

Zalecana cena detaliczna: 2 599,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	345	380	420	450	480	500
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	300	245	200	250	300	330
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Długość górnej rury (mm)	542	581	604	629	653	676
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	125	140	155
Kąt główki ramy	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105	109	109	109	109	109
Baza kół (mm)	1084	1140	1164	1191	1216	1242
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	455	455	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	548	597	606	625	638	652
Reach (mm)	385	415	435	455	475	495
Przekrok (mm)	684	715	708	708	710	707
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	60	60	80
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.