

TALON 3



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	27.5: XS,S, 29: S,M,L,XL,XXL
CORES	Frost Silver, Beeswax
QUADRO	ALUXX-grade aluminum, disc
FORQUILHA	SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M: 100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29)
AMORTECEDORES	N/A
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
PUNHOS	Giant Sole-O
AVANÇO	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Sport, 30.9 XS: 350mm (27.5) S: 350mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (29) L: 375mm (29) XL: 420mm (29) XXL: 420mm (29)
SELIM	Giant ErgoContact Trail
PEDAIS	MTB caged
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano Altus, 2x8
DESVIADOR DIANTEIRO	Shimano Altus
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Acera
TRAVÕES	Tektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Tektro HDC M275
CASSETTE	Shimano Altus HG31, 11x34
CORRENTE	KMC 8.3
CONJUNTO PEDALEIRO	Shimano Altus FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 175mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
MOVIMENTO CENTRAL	cartridge

RODAS	
AROS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
CUBOS	[F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
RAIOS	stainless, 14g
PNEUS	Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead
EXTRAS	2.4" max tire size

Preço: 549,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Comprimento do tubo do assento (mm)	345	375	380	420	450	480	500
Seat Post Insertion Depth (mm)	306	337	340	200	237	292	322
Ângulo do tubo do assento	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Comprimento do tubo superior (mm)	542	562	581	604	629	653	676
Comprimento do tubo principal (mm)	90	90	95	105	125	140	155
Ângulo do tubo principal	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Garfo ancinho (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Trilha (mm)	105,2	105,2	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
distância entre eixos (mm)	1084	1104	1139	1164	1191	1217	1242
Comprimento Chain Stay (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Suporte inferior (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Pilha (mm)	548	548	597	606	625	639	653
Alcançar (mm)	385	405	415	436	456	476	495
Altura do standover (mm)	684	684	715	709	709	710	707
Largura do guidão (mm)	690	690	690	690	690	690	690
Comprimento da haste (mm)	40	50	50	60	70	80	90
Comprimento da Manivela (mm)	170	165	170	170	170	175	175
Tamanho da roda	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"	29"

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.