

TALON 3



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	27.5: XS, S; 29: S, M, L, XL, XXL
CORES	Pangea Green, Orange, Liquid Metal
QUADRO	ALUXX-grade aluminum, disc
FORQUILHA	SR Suntour XCE, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M: 100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29)
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
PUNHOS	Giant Sole-O
AVANÇO	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Sport, 30.9 XS: 350mm (27.5) S: 350mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (29) L: 375mm (29) XL: 420mm (29) XXL: 420mm (29)
SELIM	Giant ErgoContact Trail
PEDAIS	MTB caged
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano Altus, 2x8
DESVIADOR DIANTEIRO	Shimano Altus
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Acera
TRAVÕES	Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Tektro HD M3121
CASSETTE	Shimano Altus HG31, 11x34
CORRENTE	KMC 8.3
CONJUNTO PEDALEIRO	Shimano Altus FC-M315, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
MOVIMENTO CENTRAL	cartridge

RODAS	
AROS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
CUBOS	[F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
RAIOS	stainless, 14g
PNEUS	Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	2.4"
TAMANHO MÁXIMO DA COROA	32T

Preço: 649,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")
Comprimento do tubo do assento (mm)	345	375	380	420	450	480
Seat Post Insertion Depth (mm)	300	340	245	200	250	300
Ângulo do tubo do assento	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Comprimento do tubo superior (mm)	542	562	581	604	629	653
Comprimento do tubo principal (mm)	90	90	95	105	125	140
Ângulo do tubo principal	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Garfo ancinho (mm)	44	44	44	44	44	44
Trilha (mm)	105	105	109	109	109	109
distância entre eixos (mm)	1084	1104	1140	1164	1191	1216
Comprimento Chain Stay (mm)	440	440	455	455	455	455
Suporte inferior (mm)	45	45	55	55	55	55
Pilha (mm)	548	548	597	606	625	638
Alcançar (mm)	385	405	415	435	455	475
Altura do standover (mm)	684	684	715	708	708	710
Largura do guidão (mm)	760	760	760	760	760	760
Comprimento da haste (mm)	40	50	40	50	60	60
Comprimento da Manivela (mm)	165	165	170	170	170	175

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.