



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS-S (27.5) M-XXL (29)
COLORIS	Metallic Black
CADRE	ALUXX
FOURCHE	SR Suntour XCE, 80mm (27.5) / 100mm (29)
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 31.8mm, 730mm (27.5) / 780mm (29)
POIGNÉES	Giant Sole-O
POTENCE	Giant Sport, 7° (XS: 40mm / S: 50mm / M: 60mm / L: 70mm / XL: 80mm / XXL: 90mm)
TIGE DE SELLE	Giant Sport, 30.9, 300mm (27.5) / 375mm (29)
SELLE	DDK GP100M TEM99 BLACK STEEL BLACK WITH BUMPER BLACK DECAL
PÉDALES	MTB caged
DÉRAILLEUR	
MANETTES	microSHIFT, 2x8
DÉRAILLEUR AVANT	microSHIFT FD-M282
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus M310
FREINS	TKB-172, mechanical [F]180mm, [R]160mm rotors
LEVIERS DE FREIN	RS360A, mechanical
CASSETTE	Shimano HG200, 12-32
CHAÎNE	KMC 8.3
PÉDALIER	ProWheel MPX 22/36 (XS: 165mm / S: 170mm / M,L,XL: 175mm)
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
MOYEUX	alloy, sealed bearing
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Booster 27.5 or 29x2.2", wire bead
EXTRAS	2.4" max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 399,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longueur de tube de selle (mm)	350	385	390	440	490	535	565
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	544	569	577	599	620	639	658
Longueur du tube de direction (mm)	95	115	95	105	125	140	155
Angle du tube de direction	67,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	51	51	51	51	51
Trail (mm)	103	103	94	94	94	94	94
Empattement (mm)	1079	1106	1126	1150	1172	1192	1213
Longueur des bases (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	533	571	602	611	630	644	658
Reach (mm)	385	405	404	424	439	454	469
Hauteur en statique (mm)	686	711	732	766	805	839	856
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	40	50	50	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175	175	175	175
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.