

TALON E+ 2 [29"/CORE/500WH]

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

| E-BIKE SYSTEM | |
|--------------------|---|
| MOTOR | SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha |
| BEDIENEINHEIT | RideControl Dash 2in1 |
| DISPLAYEINHEIT | RideControl Dash 2in1 |
| AKKU | EnergyPak Side-Release 500Wh |
| LADEGERÄT | EnergyPak Fast Charger, 4A |
| RAHMEN & GABEL | |
| RAHMENGRÖSSEN | S, M, L, XL, XXL |
| FARBE(N) | Farbe A: Black, Farbe B: Metallic Blue |
| RAHMEN | AluxX Rahmen, 135mm QR |
| GABEL | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm Federweg, QR |
| DÄMPFER | - |
| COCKPIT | |
| LENKER | GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise |
| GRIFFE | GIANT Sole-O |
| VORBAU | GIANT Contact |
| SATTELSTÜTZE | GIANT 30.9mm |
| SATTEL | GIANT Sport |
| PEDALE | Aluminum Platform |
| SCHALTUNG, ANTRIEB | |
| SCHALTHEBEL | Shimano Altus SL-M2010 |
| UMWERFER | - |
| SCHALTWERK | Shimano Alivio M3100, 9-fach |
| BREMSEN | Tektro HD-M275, 180/160mm |
| BREMSHEBEL | Tektro HD-M275 |
| KASSETTE | Shimano Altus CS-HG200, 11-36T |
| KETTE | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| KURBELSATZ | FSA Comet, FSA MegaTooth Direct-mount 36T Kettenblatt |
| INNENLAGER | - |

| LAUFRÄDER | |
|-----------------------|---|
| FELGEN | GIANT GX03V |
| NABEN (V/H) | GIANT eTracker Sport |
| SPEICHEN | Stainless steel |
| REIFEN | Maxxis Rekon 29x2.4", Draht Auslieferung mit Schlauch |
| WEITERE AUSSTATTUNG | |
| BELEUCHTUNG (V/H) | - |
| GEPÄCKTRÄGER | kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite) |
| LIMITS | |
| MAX. GESAMTMASSE (KG) | 156 kg |

UVP: 2.499 €

GEOMETRIEDATEN

| RAHMEN & GABEL | S | M | L | XL | XXL |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sitzrohrlänge (mm) | 405 | 455 | 505 | 535 | 560 |
| Sitzwinkel | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Oberrohrlänge (mm) | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| Lenkwinkel | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| Gabelvorbiegung (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Gabelnachlauf (mm) | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 101 |
| Radstand (mm) | 1141 | 1167 | 1193 | 1219 | 1245 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack (mm) | 625 | 634 | 643 | 657 | 671 |
| Reach (mm) | 384 | 406 | 428 | 449 | 470 |
| Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 723 | 753 | 788 | 808 | 828 |
| Lenkerbreite (mm) | 690 | 750 | 750 | 780 | 780 |
| Vorbaulänge (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Kurbelarmlänge (mm) | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Raddurchmesser | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.