

# TALON E+ 2 EX



## SPECYFIKACJA

| E+ SYSTEM           |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILNIK              | SyncDrive Sport3 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor                                                                                                 |
| MODUŁ STERUJĄCY     | RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania                                                                               |
| WYŚWIETLACZ         | RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD                                                                           |
| AKUMULATOR          | EnergyPak Smart 430, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200 |
| ŁADOWARKA           | EnergyPak Smart Compact 4A                                                                                                                            |
| RAMA                |                                                                                                                                                       |
| ROZMIARY            | S, M, L, XL                                                                                                                                           |
| KOLOR               | Frost Fern                                                                                                                                            |
| RAMA                | aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1 1/2" - 1 1/8", Universal Derailler Hanger (UDH), zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40 |
| WIDELEC             | SR Suntour XCM32, 100mm, oś 15x110                                                                                                                    |
| TYLNY AMORTYZATOR   | -                                                                                                                                                     |
| KOMPONENTY          |                                                                                                                                                       |
| KIEROWNICA          | Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium                                                                                                             |
| CHWYTY              | Giant Sole-O Grip                                                                                                                                     |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact, 31.8mm, aluminium                                                                                                                      |
| WSPORNIK SIODŁA     | mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium                                                                                               |
| SIODŁO              | Giant Ergo Trail ESG                                                                                                                                  |
| PEDAŁY              | szeroka platforma, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa                                                                                                   |
| NAPĘD               |                                                                                                                                                       |
| MANETKI             | Shimano Cues LinkGlide, 1x10                                                                                                                          |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | -                                                                                                                                                     |
| PRZERZUTKA TYLNA    | Shimano Cues LinkGlide, 10s. Shadow+                                                                                                                  |
| HAMULCE             | Shimano MT-200, tarcze 180mm                                                                                                                          |
| DZWIGNIE HAMULCA    | Shimano MT-200                                                                                                                                        |
| KASETA / WOLNOBIEG  | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-48T                                                                                                              |
| ŁAŃCUCH             | Shimano LinkGlide                                                                                                                                     |
| KORBA               | tarcza Direct Mount stalowa 36T, ramiona z kutego aluminium                                                                                           |
| ŚRODEK SUPORTU      | -                                                                                                                                                     |

| KOŁA                      |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| OBRĘCZE                   | Giant GX03V 29", aluminium                                  |
| PIASTY                    | Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [P] 12x148mm [T] |
| SZPRYCHY                  | Stal nierdzewna, [P] 32 [T] 32                              |
| OPONY                     | Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60TPI                            |
| DODATKI                   | KSA40                                                       |
| AKCESORIA                 |                                                             |
| OŚWIETLENIE               | [P] Giant Recon EL50 [T] Axa BlueLine Steady E6             |
| ZABEZPIECZENIE            | zamek akumulatora ABUS Xplus                                |
| BAGAŻNIK                  | aluminiowy, system montażu akcesoriów MIK                   |
| BŁOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA  | przewodnica Co-Moulded, regulacja 32~38T                    |
| LIMITS                    |                                                             |
| LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA | 150kg                                                       |

Zalecana cena detaliczna: 11 599,00 zł

## GEOMETRIA

| RAMA                                 | S     | M     | L     | XL    |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm)       | 385   | 435   | 485   | 535   |
| Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 200   | 240   | 260   | 260   |
| Kąt podsiodłowy                      | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| Długość górnej rury (mm)             | 580   | 600   | 620   | 640   |
| Długość główki ramy (mm)             | 100   | 115   | 130   | 145   |
| Kąt główki ramy                      | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| Wyprzedzenie widelca (mm)            | 46    | 46    | 46    | 46    |
| Trail (mm)                           | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Baza kół (mm)                        | 1143  | 1165  | 1186  | 1208  |
| Długość tylnego trójkąta (mm)        | 470   | 470   | 470   | 470   |
| Obniżenie środka suportu (mm)        | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Stack (mm)                           | 613   | 627   | 641   | 655   |
| Reach (mm)                           | 404   | 420   | 436   | 452   |
| Przekrok (mm)                        | 723   | 753   | 788   | 808   |
| Szerokość kierownicy (mm)            | 750   | 750   | 780   | 780   |
| Długość wspornika kierownicy (mm)    | 40    | 40    | 50    | 50    |
| Rozmiar kół                          | 29"   | 29"   | 29"   | 29"   |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.