



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 430Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Compact 4A
ŁĄCZNOŚĆ	łączność z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Asphalt Green, Electric Blue
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", Universal Deraillieur Hanger (UDH), zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCM ATB Boost Coil 29", 100mm skoku, oś 15x110
TYLNY AMORTYZATOR	n/a
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O Grip
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Giant Ergo Trail ESG
PEDAŁY	platformowe antypoślizgowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues, 1x9
HAMULCE	Shimano MT200, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT-200
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues, 11-41T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC eGlide, e-bike optimized
KORBA	ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 36T
ŚRODEK SUPORTU	n/a

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 29", aluminium
PIASTY	Giant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 110x15 [T] 148x12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 32 [T] 32
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4", 60 TPI
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
BAGAŻNIK	-
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150

Zalecana cena detaliczna: 11 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	385	435	485	535
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	200	240	260	260
Kąt podsiodłowy	78,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	580	600	620	640
Długość główki ramy (mm)	100	115	130	145
Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Wyprzedzenie widełca (mm)	46	46	46	46
Baza kół (mm)	1144	1165	1187	1209
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	613	627	641	655
Reach (mm)	404	420	436	452
Przekrok (mm)	723	753	788	808
Szerokość kierownicy (mm)	750	750	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	50
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.