



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Cold Night, Unicorn White
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite, disc
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Stratus Lite 2.0
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Giant Approach
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano 105 Di2
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano 105 Di2
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano 105 Di2
ГАЛЬМА	Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]140mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano 105 Di2
КАСЕТА	Shimano 105, 12-speed, 11x34
ЛАНЦЮГ	KMC X12
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano 105, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	Shimano, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant SLR 2 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
ВТУЛКИ	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim Sprint
ШИНИ	Giant Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 32mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	425	445	470	500	530	560
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	520	535	550	565	580	600
Висота кермової труби (mm)	120	130	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Колісна база (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	70	70	67	67	67
Ефективна висота (mm)	517	528	545	562	581	596
Ефективна довжина (mm)	376	383	388	393	402	412
Безпечна висота (mm)	706	725	747	773	800	816
Ширина керма (mm)	400	400	420	420	440	440
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.