

TCR ADVANCED PRO 0 KOM

GIANT

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| РАМА | |
|--------------------|--|
| РОЗМІР | XS, S, M, M/L, L, XL |
| КОЛІР | Carbon |
| КОНСТРУКЦІЯ | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| ВИЛКА | Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ | N/A |
| КОМПОНЕНТИ | |
| КЕРМО | Giant Contact SLR XS:420/370mm, S:420/370mm, M:440/390mm, M/L:440/390mm, L:440/390mm, XL:440/390mm |
| РУКОЯТКИ / ОБМОТКА | Stratus Lite 2.0 |
| ВИНОС КЕРМА | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| ВИНОС СІДЛА | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| СІДЛО | Giant Fleet SL |
| ПРИВІД | |
| МАНЕТКИ | Shimano Ultegra Di2 |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| ГАЛЬМА | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ | Shimano Ultegra Di2 |
| КАСЕТА | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| ЛАНЦЮГ | Shimano CN-M8100 |
| СИСТЕМА ШАТУНІВ | Shimano Ultegra, 30/54 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| КАРЕТКА | Shimano, press fit |

| КОЛЕСА | |
|-------------------|--|
| ОБОДИ | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| ВТУЛКИ | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| СПИЦІ | Giant Aero Carbon Spoke |
| ШИНИ | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x30mm, folding |
| ДОДАТКОВО | computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size |
| ЦІМІТС | |
| МАКС. ПРОСВІТ ШИН | 33mm |

ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА | XS | S | M | ML | L | XL |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Довжина підсідельної труби (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Нахил підсідельної труби | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| Довжина верхньої труби (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Висота кермової труби (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| Нахил кермової труби | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Виліт вилки (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Шлях вилки (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| Колісна база (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Провисання каретки (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
| Ефективна висота (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| Ефективна довжина (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| Безпечна висота (mm) | 719 | 734 | 752 | 768 | 786 | 803 |
| Ширина керма (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Довжина виносу (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Довжина шатунів (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.