

# TCR ADVANCED PRO 1 (AXS)

**GIANT**



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	tech silver
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 33mm
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 2.0
VORBAU	GIANT Contact SL Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Variant Carbon
SATTEL	Giant Fleet SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Rival AXS E1
UMWERFER	Sram Rival AXS E1
SCHALTWERK	Sram Rival AXS E1
BREMSEN	Sram Rival AXS E1 HRD, 160/140mm
BREMSHEBEL	Sram Rival AXS E1 HRD
KASSETTE	Sram XG-1250-D1, 10-36
KETTE	Sram Rival E1, 12-fach
KURBELSATZ	Sram Rival E1
INNENLAGER	Sram DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 40 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc
SPEICHEN	GIANT SLR 1 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Course 0, 700x28c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung zur Vorbauintegration Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	33mm

UVP: 4.999,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	470	500	530	560
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	535	550	565	580	600
Steuerrohrlänge (mm)	130	145	165	185	200
Lenkwinkel	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
Gabelnachlauf (mm)	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Radstand (mm)	977	980	991	1006	1020
Kettenstrebeneblänge (mm)	405	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	67	67	67
Stack (mm)	528	545	562	581	596
Reach (mm)	383	388	393	402	412
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	734	752	768	786	803
Lenkerbreite (mm)	420	440	440	440	440
Vorbaulänge (mm)	90	100	110	110	120
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.