



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COULEURS	Carbon / Chrome
CADRE	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite D-shaped OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A
COMPOSANTES	
GUIDON	Giant Contact SL, 11-degree flare
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0
POTENCE	Giant Contact SL Aerolight, -10-degree
TIGE DE SELLE	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Fleet SL
PÉDALES	N/A
JEU DE DIRECTION	N/A
ARM REST KIT	N/A
EXTENSION BARS	N/A
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	Shimano 105 Di2, 2x12
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105 Di2 FD-R8150
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 Di2 RD-R8150
FREINS	Shimano 105 hydraulic Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano 105 Di2
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X12
PÉDALIER	Shimano 105, 36/52 with Giant Power Pro power meter
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano BB71, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 1 40 Carbon Disc WheelSystem, [F] 40mm, [R] 40mm
MOYEUX	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim CX-Ray
PNEUS	Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x25c (28mm), 170 TPI, folding
EXTRAS	computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size
LIMITES	
MAX TIRE CLEARANCE	33mm max tire size

Prix de détail: 6 599,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur du tube de selle (mm)	425	445	470	500	530	560
Angle du tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Déport (rake) de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72	64	59	59	59	59
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Portée Verticale (Stack) (mm)	517	528	545	562	581	596
Portée Horizontale (Reach) (mm)	376	383	388	393	402	412
Hauteur du cadre (mm)	703	722	743	771	798	822
Largeur du Guidon (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de la Potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des Roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

GIANT Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.