

# TCR ADVANCED PRO 1 DI2

**GIANT**

## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Carbon / Chrome
RAMA	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL, flara 11°, reach: 72 mm, drop: 125 mm, aluminium XS:37/40cm, S:37/40cm, M:39/42cm, M/L:39/42cm, L:41/44cm, XL:41/44cm
CHWYTY	Stratus Lite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL AeroLight, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Variant, -5/+15mm offset, karbon
SIODŁO	Giant Fleet SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDALY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105 Di2, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105 Di2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105 Di2
HAMULCE	Shimano 105, hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT70 [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105 Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano 105, 36/52, z pomiarem mocy Giant Power Pro
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 1 40, ETRTO: 22-622, szerokość zewnętrzna: 28mm, hookless, tubeless, karbon
PIASTY	[P] Giant Low Friction, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant Low Friction, ratchet 40t, CenterLock, 12x142mm
SZPRYCHY	Sapim CX-Ray, [P] 21, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Giant Gavia Course 0, Race Shield, 170 TPI, tubeless, 700x25c(28mm), zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	700x33

Zalecana cena detaliczna: 21 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	425	445	470	500	530	560
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Długość górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
Kąt główki ramy	71,0°	72,3°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72	64	59	59	59	59
Baza kół (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Przekrok (mm)	703	722	743	771	798	822
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
Długość ramienia korbki (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie