TCR ADVANCED PRO 2



TECHNIQUES

CADRE	
COLORIS	Carbon Smoke/White/Neon Green
CADRE	Advanced-grade Composite
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL
POTENCE	Giant Contact SL
TIGE DE SELLE	Giant Variant, Composite
SELLE	Contact SL (Forward)
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 105
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105
FREINS	Shimano 105
LEVIERS DE FREIN	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 11x28
CHAÎNE	KMC X11EL-1
PÉDALIER	Shimano 105, 36/52
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano RS500

ROUES	
JANTES	Giant SLR-1 WheelSystem
MOYEUX	Giant SLR-1 WheelSystem
RAYONS	Giant SLR-1 WheelSystem
PNEUS	Giant Gavia 1 Tubeless, 700x25, Folding
EXTRAS	RideSense Bluetooth
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · COMPACT ROAD · OverDrive · RS RIDE SENSE

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	M/L	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	425	445	470	500	525	550
Angle de tube de selle	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	535	550	570	580	605
Longueur du tube de direction (mm)	123	133	148	168	188	203
Angle du tube de direction	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
Empattement (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Drop du boitier de pédalier (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
Hauteur en statique (mm)	724	742	765	787	805	823
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.