

TCR ADVANCED PRO DISC 1 AR



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORES	Charcoal Plum
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
TIJERA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANUBRIO	Giant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
GRIPS	Stratus Lite 2.0
POTENCIA	Giant Contact SL XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
POSTE DE ASIENTO	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
ASIENTO	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Rival eTap AXS
DESVIADOR	SRAM Rival eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM Rival eTap AXS
FRENOS	SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Rival eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM Rival, 12-speed, 10x36
CADENA	SRAM Rival D1
MULTIPLICACIÓN	SRAM Rival D1 DUB, 33/46with Power Halo power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
EJE DE CENTRO	SRAM DUB, press fit

RUEDAS	
RUEDAS	Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
MAZAS	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYOS	Sapim CX-Ray
NEUMÁTICOS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x28c (32mm), folding
EXTRAS	computer mount, tubeless prepared, 32mm max tire size

Precio: \$125,900.00

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°	72.5°
Longitud del Tubo Superior (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del Telescopio (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del Telescopio	71.0°	72.3°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
Rake (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72.1	64	59.2	59.2	59.2	59.2
Distancia entre Ejes (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de Vaina Inferior (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída del Eje de Centro (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del Manubrio (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la Potencia (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de la Biela (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Tamaño de las Ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.