

TCR ADVANCED PRO (DURA-ACE)

GIANT



SPECS

| QUADRO                |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMANHOS              | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                               |
| CORES                 | Cryo Silver                                                                                        |
| QUADRO                | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                                                 |
| FORQUILHA             | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc       |
| COMPONENTES           |                                                                                                    |
| GUIADOR               | Giant Contact SLR XS:420/370mm, S:420/370mm, M:440/390mm, M/L:440/390mm, L:440/390mm, XL:440/390mm |
| PUNHOS                | Stratus Lite 2.0                                                                                   |
| AVANÇO                | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm                  |
| ESPIGÃO DE SELIM      | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset                                                          |
| SELIM                 | Giant Fleet SL                                                                                     |
| PEDAIS                | platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]                                                       |
| TRANSMISSÃO           |                                                                                                    |
| MANETES               | Shimano Dura-Ace Di2                                                                               |
| DESVIADOR DIANTEIRO   | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250                                                                      |
| DESVIADOR TRASEIRO    | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250                                                                      |
| TRAVÕES               | Shimano Dura-Ace hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm                             |
| MANÍPULOS DOS TRAVÕES | Shimano Dura-Ace Di2                                                                               |
| CASSETTE              | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x30                                                                  |
| CORRENTE              | Shimano CN-M9100                                                                                   |
| CONJUNTO PEDALEIRO    | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm               |
| MOVIMENTO CENTRAL     | Shimano, press fit                                                                                 |

| RODAS  |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AROS   | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm                                                                                      |
| CUBOS  | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| RAIOS  | Giant Aero Carbon Spoke                                                                                                           |
| PNEUS  | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x30mm, folding                                                                                   |
| EXTRAS | computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size                                                                             |

Preço: 7 049,00 €

GEOMETRIA

| QUADRO                              | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Comprimento do tubo do assento (mm) | 425   | 445   | 470   | 500   | 530   | 560   |
| Ângulo do tubo do assento           | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| Comprimento do tubo superior (mm)   | 520   | 535   | 550   | 565   | 580   | 600   |
| Comprimento do tubo principal (mm)  | 120   | 130   | 145   | 165   | 185   | 200   |
| Ângulo do tubo principal            | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Garfo ancinho (mm)                  | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Trilha (mm)                         | 72,1  | 64    | 59,2  | 59,2  | 59,2  | 59,2  |
| distância entre eixos (mm)          | 976   | 977   | 980   | 991   | 1006  | 1020  |
| Comprimento Chain Stay (mm)         | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   |
| Suporte inferior (mm)               | 72    | 70    | 70    | 67    | 67    | 67    |
| Pilha (mm)                          | 517   | 528   | 545   | 562   | 581   | 596   |
| Alcançar (mm)                       | 376   | 383   | 388   | 393   | 402   | 412   |
| Altura do standover (mm)            | 719   | 734   | 752   | 768   | 786   | 803   |
| Largura do guidão (mm)              | 420   | 420   | 440   | 440   | 440   | 440   |
| Comprimento da haste (mm)           | 80    | 90    | 100   | 110   | 110   | 120   |
| Comprimento da Manivela (mm)        | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 |

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.