

# TCR ADVANCED SL 0 RED



## TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                                        |
| COLORIS             | Black Lava                                                                                                  |
| CADRE               | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc                                  |
| FOURCHE             | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc                |
| AMORTISSEUR         | N/A                                                                                                         |
| COMPOSANTS          |                                                                                                             |
| CINTRE              | Giant Contact SLR XS: 40cm, S:40cm, M: 42cm, M/L: 42cm, L: 44cm, XL: 44cm (mesures prises en bas du cintre) |
| POIGNÉES            | Stratus Lite 2.0                                                                                            |
| POTENCE             | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm                          |
| TIGE DE SELLE       | Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset                                                                  |
| SELLE               | CADEX AMP                                                                                                   |
| PÉDALES             | N/A                                                                                                         |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                                             |
| MANETTES            | SRAM RED AXS HRD, ED-RED-E1                                                                                 |
| DÉRAILLEUR AVANT    | SRAM RED AXS FD-RED-E-E1                                                                                    |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | SRAM RED AXS RD-RED-E-E1                                                                                    |
| FREINS              | SRAM RED hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm                                               |
| LEVIER DE FREIN     | SRAM RED AXS HRD, ED-RED-E1                                                                                 |
| CASSETTE            | SRAM RED, 12-speed, 10x33                                                                                   |
| CHAÎNE              | SRAM RED CN-RED-E1                                                                                          |
| PÉDALIER            | SRAM RED PM E1 DUB, 35/48 with power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm     |
| BOITIER DE PÉDALIER | SRAM, press fit                                                                                             |

| ROUES                    |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES                   | CADEX Max 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm                                                                             |
| MOYEUX                   | [F] CADEX R3 Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] CADEX R3-C48 Aero Hub, 48t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| RAYONS                   | CADEX Aero Carbon Spoke                                                                                                |
| PNEUS                    | CADEX Race GC, tubeless, 700x28c (25mm effective), folding                                                             |
| EXTRAS                   | computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size                                                                  |
| ACCESSOIRES              |                                                                                                                        |
| ECLAIRAGE                | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                                                               |
| LIMITES                  |                                                                                                                        |
| DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS | 33mm                                                                                                                   |

Prix Public Conseillé: 12 500,00 €

## GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 680   | 710   | 740   | 770   | 800   | 830   |
| Angle de tube de selle             | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 520   | 535   | 550   | 565   | 580   | 600   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 120   | 130   | 145   | 165   | 185   | 200   |
| Angle du tube de direction         | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Déport de fourche (mm)             | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Trail (mm)                         | 72    | 64    | 59    | 59    | 59    | 59    |
| Empattement (mm)                   | 976   | 977   | 980   | 991   | 1006  | 1020  |
| Longueur des bases (mm)            | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 72    | 69,5  | 69,5  | 67    | 67    | 67    |
| Stack (mm)                         | 517   | 528   | 545   | 562   | 581   | 596   |
| Reach (mm)                         | 376   | 383   | 388   | 393   | 402   | 412   |
| Hauteur en statique (mm)           | 703   | 722   | 743   | 771   | 798   | 822   |
| Largeur de cintre (mm)             | 400   | 400   | 420   | 420   | 440   | 440   |
| Longueur de potence (mm)           | 80    | 90    | 100   | 110   | 110   | 120   |
| Longueur des manivelles (mm)       | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 | 175   | 175   |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).  
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.