

TCR ADVANCED SL 1



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, M/L, L, XL
KLEUREN	Blue Dragonfly / Iris
FRAME	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
VOORVORK	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SLR XS:39/40cm, S:39/40cm, M:39/42cm, M/L:39/42cm, L:41/44cm, XL:41/44cm
HANDVATTEN	Stratus Lite 2.0
STUURPEN	Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
ZADEL	Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset
ZADEL	Giant Fleet SLR
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Ultegra Di2
VOORDERAILLEUR	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
REMMEN	Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm
REMHENDELS	Shimano Ultegra Di2
CASSETTE	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34
AANDRIJVING	Shimano CN-M8100
CRANKSET	Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	Shimano, press fit

WIELSET	
VELGEN	Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm
NAVEN	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
SPAKEN	Giant Aero Carbon Spoke
BANDEN	CADEX Race GC, tubeless, 700x28c, folding
EXTRA'S	computer mount, Airway Eco Composite water bottle cage, tubeless prepared, 33mm max tire size
LIMITS	
MAXIMALE BANDENVRIJHEID	33mm

Adviesprijs: € 8.399,00

GEOMETRIE

FRAME	S	M	ML	L	XL
Zitbuis Lengte (mm)	710	740	770	800	830
Zitbuis Hoek	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	535	550	565	580	600
Balhoofdbuis Lengte (mm)	130	145	165	185	200
Balhoofdbuis Hoek	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Vork Sprong (mm)	45	45	45	45	45
Naloop (mm)	64	59	59	59	59
Wielbasis (mm)	977	980	991	1006	1020
Liggende achtervork lengte (mm)	405	405	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm)	528	545	562	581	596
Reach (mm)	383	388	393	402	412
Stand Over Height (mm)	722	743	771	798	822
Stuur breedte (mm)	400	420	420	440	440
Stuurpen Lengte (mm)	90	100	110	110	120
Cranklengte (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Wielmaat	700C	700C	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.