

# TCR ADVANCED SL 1

GIANT



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Blue Dragonfly
RAMA	kompozyt Advanced SL, zintegrowany wspornik siodła ISP, suport PF86, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR, flara 11°, reach: 72 mm, drop: 125 mm, karbon T800 i T1100 XS:37/40cm, S:37/40cm, M:39/42cm, M/L:39/42cm, L:41/44cm, XL:41/44cm
CHWYTY	Stratus Lite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR AeroLight, karbon
WSPORNIK SIODŁA	zintegrowany ISP, kompozyt Advanced SL, offset -5/+15mm
SIODŁO	Giant Fleet SLR, karbonowy szkielet i szyny 9mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Ultegra Di2, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Ultegra Di2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Ultegra Di2
HAMULCE	Shimano Ultegra, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-CL800 [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Ultegra Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Ultegra, 12-rzędowa, 11-34
ŁAŃCUCH	Shimano CN-M8100
KORBA	Shimano Ultegra, 36/52, z pomiarem mocy Giant Power Pro
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 0 40, ETRTO: 22-622, szerokość zewnętrzna: 28mm, hookless, tubeless, karbon
PIASTY	[P] Giant Low Friction, CenterLock, oś przelotowa 12x100mm [T] Giant Low Friction, ratchet 40t, CenterLock, 12x142mm
SZPRYCHY	Giant Aero Carbon, [P] 21, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	CADEX Race, Race Shield, 120 TPI, tubeless, 700x28c, zwijana
DODATKI	uchwyt komputera, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	700x33

Zalecana cena detaliczna: 37 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	680	710	740	770	800	830
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Długość górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
Kąt główki ramy	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72	64	59	59	59	59
Baza kół (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Przekrok (mm)	703	722	743	771	798	822
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.