

# TCR ADVANCED SL DISC 0

**GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Raw Carbon
CADRE	Advanced SL-grade composite, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0
POTENCE	Giant Contact SLR XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
TIGE DE SELLE	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Fleet SLR
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
FREINS	Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic
CASSETTE	Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	Shimano Dura-Ace M9100
PÉDALIER	Shimano Dura-Ace, 36/52 with FC-9200P power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	CADEX 36 Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
MOYEUX	[F] CADEX R1 Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] CADEX R1-C30 Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	CADEX Aero Carbon
PNEUS	CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRAS	computer mount, tubeless prepared, 32mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 11 800,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	680	710	740	770	800	830
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Hauteur en statique (mm)	706	725	747	773	800	816
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.