

TCR ADVANCED SL FRAMESET

GIANT

SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	XS, S, M, M/L, L, XL
BOJE	Sincity
OKVIR	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost
VILICA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
CIJEV SJEDALA	Advanced SL-Grade composite, integrated design, -5/+15mm offset

KOTAČI

DODACI 28mm max tire size, 12mm thru-axles

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M	ML	L	XL
Dužina cijevi sjedala (mm)	680	710	740	770	800	830
Kut cijevi sjedala	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Dužina gornje cijevi (mm)	520	535	550	565	580	600
Dužina prednje cijevi (mm)	120	130	145	165	185	200
Kut vilice	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	45	45	45	45	45	45
Staza (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Međuosovinski razmak kotača (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	405	405	405	405	405	405
Položaj osovine pogona (mm)	72	70	70	67	67	67
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	517	528	545	562	581	596
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	376	383	388	393	402	412
Prekoračna visina (mm)	702	722	743	769	793	813
Širina volana (mm)	400	400	420	420	440	440
Dužina lule volana (mm)	80	90	100	110	110	120
Dužina poluge pedale (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Veličina kotača	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.