

TCR ADVANCED SL RÁMOVÁ SADA



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, M/L, L, XL
RÁM	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
VIDLICE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
SEDLOVKA	Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset

OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	33mm

Cena: 99 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	ML	L	XL
Délka sedlové trubky (mm)	680	710	740	770	800	830
Úhel sedlové trubky	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Délka horní trubky (mm)	520	535	550	565	580	600
Délka hlavové trubky (mm)	120	130	145	165	185	200
Úhel hlavové trubky	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Offset vidlice (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72	64	59	59	59	59
Rozvor (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Délka řetězové vřpěry (mm)	405	405	405	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Výška rámu od země (mm)	703	722	743	771	798	822
Šířka řídítek (mm)	400	400	420	420	440	440
Délka představce (mm)	80	90	100	110	110	120
Délka klik (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.