



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Purple Storm
CADRE	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
TIGE DE SELLE	Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset

ROUES	
EXTRAS	computer mount, 33mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	33mm

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	680	710	740	770	800	830
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Chasse (mm)	72	64	59	59	59	59
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Hauteur d'enjambement (mm)	703	722	743	771	798	822
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.