



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, M/L, L, XL
КОЛІР	Sincity
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost
ВИЛКА	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
ВИНОС СІДЛА	Advanced SL-Grade composite, integrated design, -5/+15mm offset

КОЛЕСА	
ДОДАТКОВО	28mm max tire size, 12mm thru-axles

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	680	710	740	770	800	830
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	520	535	550	565	580	600
Висота кермової труби (mm)	120	130	145	165	185	200
Нахил кермової труби	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Виліт вилки (mm)	45	45	45	45	45	45
Шлях вилки (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Колісна база (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	405	405	405	405	405	405
Провисання каретки (mm)	72	70	70	67	67	67
Ефективна висота (mm)	517	528	545	562	581	596
Ефективна довжина (mm)	376	383	388	393	402	412
Безпечна висота (mm)	702	722	743	769	793	813
Ширина керма (mm)	400	400	420	420	440	440
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110	120
Довжина шатунів (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.