

TCR ADVANCED UI2

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Artic Light
CADRE	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact, 31.8mm, Reach 68mm & Drop 120mm (360-380mm), Reach 72mm & Drop 125mm (400-440mm) XS: 380mm, S: 380mm, M: 400mm, M/L: 400mm, L: 420mm, XL: 420mm
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0 w/ gel
POTENCE	Giant Contact Aerolight, -10° XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, M/L: 110mm, L: 110mm, XL: 120mm
TIGE DE SELLE	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Approach, 7mm steel rail, with LiniClip / ParticleFlow technology
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Ultegra Di2 HRD
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra Di2
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra Di2
FREINS	Shimano Ultegra Di2 HRD hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F] 160mm, [R] 140mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Ultegra Di2 HRD
CASSETTE	Shimano CS-R8100, 11x34
CHAÎNE	Shimano CN-M8100, 12-speed
PÉDALIER	Shimano Ultegra, 50/34 XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, M/L: 170mm, L: 172.5mm, XL: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit 71

ROUES	
JANTES	Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem
MOYEUX	Giant SLR 2 40 WheelSystem hubs (integrated)
PNEUS	Giant Gavia Course 0 tubeless, 700x30c, 170 TPI, folding
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	700x33mm

Prix Public Conseillé: 4 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	425	445	470	500	530	560
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Hauteur en statique (mm)	719	734	752	768	786	803
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400	420	420
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.