

TCX ADVANCED PRO 0



스펙

| 프레임 | |
|---------|---|
| 사이즈 | XS, S, M, M/L, L, XL |
| 색상 | Blue Dragonfly/Chrome |
| 프레임 | Advanced-grade composite, 12mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
| 서스펜션 | N/A |
| 부품 | |
| 핸들바 | Giant Contact SLR XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| GRIPS | Stratus Lite 3.0 |
| 스템 | Giant Contact SL XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm, L:100mm, XL:110mm |
| 시트포스트 | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset |
| 안장 | Giant Approach SL |
| 페달 | N/A |
| 구동계 | |
| 변속기 | SRAM Force eTap AXS, 1x12 |
| 앞 변속기 | N/A |
| 뒷 변속기 | SRAM Force eTap AXS |
| 브레이크 | SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]160mm, [R]140mm |
| 브레이크 레버 | SRAM Force eTap AXS hydraulic |
| 스프라켓 | SRAM Force, 12-speed, 10x36 |
| 체인 | SRAM Force D1 |
| 크랭크 셋 | SRAM Force D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| BB | SRAM DUB, press fit |

| 바퀴 | |
|-------|--|
| 휠 | Giant CXR 1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm |
| 허브 | [F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim CX-Ray |
| 타이어 | Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless |
| 추가 기능 | Giant 1x chainguide, tubeless prepared, 45mm max tire size |

가격: ₩7,770,000

지오메트리

| 프레임 | XS | S | M | ML | L |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 시트 튜브 길이 (mm) | 490 | 505 | 525 | 545 | 555 |
| 시트 튜브 각도 | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| 탑튜브 길이 (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 |
| 헤드 튜브 길이 (mm) | 118 | 133 | 148 | 163 | 178 |
| 헤드 튜브 각도 | 70.7° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.5° |
| 포크 레이크 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 트레일 (mm) | 70.3 | 68.3 | 65.1 | 61.8 | 58.6 |
| 휠베이스 (mm) | 1006 | 1014 | 1020 | 1030 | 1040 |
| 체인스테이 길이 (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BB (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 스택 (mm) | 525 | 540 | 556 | 572 | 589 |
| 범위 (mm) | 365 | 370 | 375 | 385 | 395 |
| 스탠드 오버 (mm) | 775 | 788 | 807 | 826 | 832 |
| 핸들바 폭 (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| 스템 길이 (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 크랭크 길이 (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| 휠사이즈 | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.