TCX ADVANCED PRO 1



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Carbon/Unicorn White
CUADRO	Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SLR, composite
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-810
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-810
FRENOS	Shimano GRX RX-810 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-810 hydraulic
CASETTE	Shimano Ultegra, 11x34
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano GRX RX-810, 40t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-2 WheelSystem
BUJES	Giant SLR-2 WheelSystem
RADIOS	Giant SLR-2 WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared

Precio: 3.899 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	490	505	525	545	555	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	118	133	148	163	178	193
Ángulo del tubo de dirección	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6	58,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1006	1014	1020	1030	1040	1055
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430	430
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	525	540	556	572	589	603
Reach (mm) (mm)	365	370	375	385	395	406
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	775	788	807	826	832	845
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.