

# TCX ADVANCED PRO 1

**GIANT**

## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Supernova
CADRE	Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact SL XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm, L:100mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Approach SL
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Rival eTap AXS, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival eTap AXS
FREINS	SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM Rival eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM Rival, 12-speed, 10x36
CHAÎNE	SRAM Rival D1
PÉDALIER	SRAM Rival D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem,[F] 35mm, [R] 35mm
MOYEURS	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim Sprint
PNEUS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared, 45mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 4 600,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	505	525	555	565
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	530	545	575	590
Longueur du tube de direction (mm)	133	148	178	193
Angle du tube de direction	71,0°	71,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	68,3	65,1	58,6	58,6
Empattement (mm)	1014	1020	1040	1055
Longueur des bases (mm)	430	430	430	430
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	540	556	589	603
Reach (mm)	370	375	395	406
Hauteur en statique (mm)	788	807	832	845
Largeur de cintre (mm)	400	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	170	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.