

TCX ADVANCED PRO 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Messier
CADRE	Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact SL XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm, L:100mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite, 16mm offset
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano GRX RX-600, 1x11
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX-812
FREINS	Shimano GRX RX-400 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIER DE FREIN	Shimano GRX RX-600 hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-M7000, 11-speed, 11x40
CHAÎNE	KMC X11
PÉDALIER	Shimano GRX RX-600, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared, 45mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 200,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	ML	XL
Longueur de tube de selle (mm)	505	525	545	565
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	530	545	560	590
Longueur du tube de direction (mm)	133	148	163	193
Angle du tube de direction	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	68,3	65,1	61,8	58,6
Empattement (mm)	1014	1020	1030	1055
Longueur des bases (mm)	430	430	430	430
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	540	556	572	603
Reach (mm)	370	375	385	406
Hauteur en statique (mm)	788	807	826	845
Largeur de cintre (mm)	400	420	420	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	170	172,5	172,5	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.