

# TCX ADVANCED PRO 2

**GIANT**



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Kelp Forest/Iris
CADRE	Advanced-grade composite, 12mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact SL XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm, L:100mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite, 16mm offset
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	n/a
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM Apex, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Sram Apex 1X12
FREINS	Sram Apex 1X12 HRD (hydraulic road disc), Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Sram Apex 1X12 HRD
CASSETTE	Sram Apex XPLR PG-1231, 11X44
CHAÎNE	SRAM Apex D1, 12-speed, CN-APX-D1
PÉDALIER	SRAM Apex 1 Wide, DUB 1X 40T XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-X2 Disc wheelset, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared, 45mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 200,00 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	490	505	525	545	555	565
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575	590
Longueur du tube de direction (mm)	118	133	148	163	178	193
Angle du tube de direction	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6	58,6
Empattement (mm)	1006	1014	1020	1030	1040	1055
Longueur des bases (mm)	430	430	430	430	430	430
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60	60	60
Stack (mm)	525	540	556	572	589	603
Reach (mm)	365	370	375	385	395	406
Hauteur en statique (mm)	775	788	807	826	832	845
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	70	80	90	100	100	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.