

TCX ADVANCED PRO 2

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Kelp Forest/Iris
RAMA	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive2 (1 1/4" x 1 1/2"), flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL, 31.8, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse SL, 16mm offset, karbon
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Apex, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Apex XPLR
HAMULCE	SRAM Apex, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Apex hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Apex XPLR, 12-rzędowa, 11-44
ŁAŃCUCH	SRAM Apex D1
KORBA	SRAM Apex D1 DUB, 40t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P]24/[T]24
OPONY	Maxxis All-Terrane, 120TPI, EXO, 700x33c, tubeless, zwijane
DODATKI	przewodnica łańcucha Giant 1x, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 13 799,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	ML	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	490	505	525	545	555
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575
Długość główki rury (mm)	118	133	148	163	178
Kąt główki rury	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6
Baza kół (mm)	1006	1014	1020	1030	1040
Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	430	430	430
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60	60
Stack (mm)	525	540	556	572	589
Reach (mm)	365	370	375	385	395
Przekrok (mm)	775	788	807	826	832
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	90	100	100
Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.