

TOUGHROAD SLR 2

GIANT



TECHNIQUES

| CADRE | |
|---------------------|--|
| TAILLES | S, M, L, XL |
| COLORIS | Metal |
| CADRE | ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc |
| FOURCHE | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc |
| AMORTISSEUR | N/A |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Connect XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm |
| POIGNÉES | Giant Connect Ergo |
| POTENCE | Giant Contact, 8-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm |
| TIGE DE SELLE | Giant D-Fuse, alloy, 350mm |
| SELLE | Giant Sport |
| PÉDALES | platform |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shimano Altus, 2x9 |
| DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Acera |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio |
| FREINS | Shimano BL-MT200 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors |
| LEVIER DE FREIN | Shimano BL-MT200 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG201, 11x36 |
| CHAÎNE | KMC X9 with Missing Link |
| PÉDALIER | ProWheel forged alloy, 28/44 with chainguard S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm |
| BOITIER DE PÉDALIER | cartridge |

| ROUES | |
|-------------|--|
| JANTES | Giant double wall aluminum |
| MOYEURS | alloy, 28h |
| RAYONS | stainless, 14g |
| PNEUS | Giant Sycamore S, 700x50c, FlatGuard Deflect 2 |
| EXTRAS | X-DeFender protection, 53mm max tire size |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Kit d'éclairage avant et arrière à piles |

Prix Public Conseillé: 1 400,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | S | M | L | XL |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 550 |
| Angle de tube de selle | 73,0° | 73,0° | 72,0° | 71,5° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 585 | 595 | 605 | 620 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 125 | 150 | 170 | 190 |
| Angle du tube de direction | 71,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° |
| Déport de fourche (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Trail (mm) | 78,3 | 78,3 | 74,9 | 74,9 |
| Empattement (mm) | 1067 | 1078 | 1071 | 1080 |
| Longueur des bases (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Drop du boîtier de pédalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stack (mm) | 578 | 602 | 623 | 642 |
| Reach (mm) | 408 | 411 | 403 | 405 |
| Hauteur en statique (mm) | 724 | 754 | 795 | 864 |
| Largeur de cintre (mm) | 640 | 690 | 690 | 690 |
| Longueur de potence (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.