

TOUGHROAD SLR 2





СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Metal
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Connect Ergo
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact, 8-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse, alloy, 350mm
СІДЛО	Giant Sport
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Altus, 2x9
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	Shimano Acera
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Alivio
ГАЛЬМА	Shimano BL-MT200 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano BL-MT200
КАСЕТА	Shimano CS-HG201, 11x36
ЛАНЦЮГ	KMC X9 with Missing Link
СИСТЕМА ШАТУНІВ	ProWheel forged alloy, 28/44 with chainguard S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	cartridge

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant double wall aluminum
ВТУЛКИ	alloy, 28h
СПИЦІ	stainless, 14g
ШИНИ	Giant Sycamore S, 700x50c, FlatGuard Deflect 2
ДОДАТКОВО	X-DeFender protection, 53mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	460	510	550
Нахил підсідельної труби	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°	71,5°
Довжина верхньої труби (mm)	580	585	595	605	620
Висота кермової труби (mm)	100	125	150	170	190
Нахил кермової труби	71,5°	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Виліт вилки (mm)	42	42	42	42	42
Шлях вилки (mm)	78,3	78,3	78,3	74,9	74,9
Колісна база (mm)	1061	1067	1078	1071	1080
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	450	450	450	450	450
Провисання каретки (mm)	70	70	70	70	70
Ефективна висота (mm)	555	578	602	623	642
Ефективна довжина (mm)	410	408	411	403	405
Безпечна висота (mm)	696	724	754	795	864
Ширина керма (mm)	640	640	690	690	690
Довжина виносу (mm)	80	90	100	110	110
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	175	175
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.