



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Phantom Green / Black / Chrome, Hematite / Black / Chrome
RAHMEN	AluXX SL Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, 120 mm Federweg, 12x148 mm Max. Reifenfreiheit: 2.6" Max. Kettenblattgröße: 34T
GABEL	Fox 34 Float Performance, GRIP Dämpfung, 130 mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, 185x50 mm, Trunion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S:125mm, M:150mm, L-XL:170mm)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	-
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (4-Kolben), 180 mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano SLX M7100, 10-51T
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Shimano SLX M7120, 30T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Aggressor 29x2.4WT, 60 TPI, Dual Compound, EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	138 kg

UVP: 3.199,00 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	420		430		465		496	
Sitzwinkel	77,2°   78,0°		76,3°   77,0°		76,3°   77,0°		76,3°   77,0°	
Oberrohrlänge (mm)	561	559	599	597	626	624	663	661
Steuerrohrlänge (mm)	100		110		120		130	
Lenkwinkel	65,4°   66,2°		65,5°   66,2°		65,5°   66,2°		65,5°   66,2°	
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	126	120	126	120	126	120	126	120
Radstand (mm)	1166	1165	1195	1194	1224	1223	1263	1262
Kettenstrebenlänge (mm)	439	437	439	437	439	437	439	437
Tretlagerabsenkung (mm)	45	35	45	35	45	35	45	35
Stack (mm)	610	604	619	613	628	622	637	631
Reach (mm)	422	431	447	456	472	480	507	515
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	730	738	725	734	749	759	771	780
Lenkerbreite (mm)	780		780		780		780	
Vorbaulänge (mm)	40		40		50		50	
Kurbelarmlänge (mm)	165		170		170		170	
Raddurchmesser	29"		29"		29"		29"	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.