

TRANCE ADVANCED E+ 0



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	SyncDrive Pro4, 120Nm, 48V, 850W Peak Power
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	RideControl Ergo 5 wireless Integrated E+ System & seatpost remote
DISPLEJ	RideControl GO Lux
BATERIE	EnergyPak 840Wh, 48V
NABÍJEČKA	48V 4A Smart Charger X
RÁM	
VELIKOSTI	S/M/L/XL
BARVA	Prismatic Haze
RÁM	Advanced Composite frame, Advanced Forged Composite upper rocker, 150mm Maestro Suspension system, 3-position Flip-Chip adjustable geometry, 148mm Boost hub spacing, ZS66/ZS66 headset compatible
VIDLICE	Fox 36 Factory, 160mm travel, GripX damper
TLUMIČ	Fox Float X, Factory 2-position, 185x55mm Custom Tuned. Recommended sag: 30%
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SLR Trail Integrated, Carbon, 20mm rise, 7°/8°/9° effective sweep adjustable
GRIPY	Giant Tactal Pro
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SLR Trail Integrated, Carbon, 40/45/50mm Reach adjustable
SEDOVKVA	Giant Contact Switch E+, 30.9mm electronic travel-adjust dropper post, (S:140, M-L:170, XL:200)
SEDLO	Giant Romero SL HD
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Sram AXS Pod Rocker, discrete clamp
PŘEHAZOVAČKA	SRAM XO AXS
BRZDY	TRP EVO Pro, hydraulic disc, 4-piston, 220mm [F] 203mm [R]
BRZDOVÉ PÁKY	TRP EVO Pro
KAZETA	SRAM Eagle Transmission, XS-1275, 10-52T, 12-speed
ŘETĚZ	KMC eFlatHT, high-torque e-bike optimized flat-top chain 12-speed
KLIKY	Praxis TYPE-2 carbon , SRAM XX Eagle Transmission 36T

KOLA	
RÁFKY	Giant TRX HD, Carbon, 30mm inner width, WideGuard Technology
NÁBOJE	Giant TRX HD, E-Drive 350Nm, Titanium ratchet system, 72T engagement, 15x110mm [F] 12x148mm [R], e-bike optimized
DRÁTY	Giant TRX HD, Dynamic Balanced Lacing (D.B.L.)
PLÁŠTĚ	Maxxis Assagai 29X2.50" Foldable, TLR, EXO+, 3C Maxx Grip [F] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO+, MaxxTerra [R]
DOPLŇKY	Giant Aegis Tire Checker, included tire pressure monitoring system (TPMS) Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
OSTATNÍ	Co-molded guide 32-36T adjustable

Cena: 249 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Délka sedlové trubky (mm)	400			425			450			475		
Max. zasunutí sedlovky (mm)	245			270			295			310		
Úhel sedlové trubky	76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°		
Délka horní trubky (mm)	568 567 566			605 604 603			630 629 628			662 661 660		
Délka hlavové trubky (mm)	110			120			130			140		
Úhel hlavové trubky	64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°		
Offset vidlice (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	135,9			135,9			135,9			135,9		
Rozvor (mm)	1200 1199 1197			1239 1237 1236			1267 1265 1264			1300 1299 1298		
Délka řetězové vzpěry (mm)	443 443 443			443 443 443			443 443 443			443 443 443		
Bottom Bracket Drop (mm)	17 12 7			17 12 7			17 12 7			17 12 7		
Stack (mm)	634 631 629			643 640 638			652 649 647			661 659 658		
Reach (mm)	422 425 428			457 460 463			477 480 484			504 510 513		
Šířka řídicítek (mm)	800			800			800			800		
Délka představce (mm)	40			40			40			40		
Délka klik (mm)	155			155			155			155		
Rozměr kol	29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]		

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkuje se za pochopení.