TRANCE ADVANCED E+ 0



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro 4 48V 120Nm, 850W
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Ergo 5 Wireless
SENSORIK	Aegis Tire Checker (TPMS)
DISPLAYEINHEIT	Giant RideControl GO Lux
AKKU	EnergyPak 840Wh, 48V
LADEGERÄT	Giant EnergyPak Smart Charger X 48V 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Prismatic Haze
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, Maestro 150mm, Flip-Chip
GABEL	Fox 36 Factory Luft 160mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory 185x55 Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR Trail Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Giant Tactal Pro-E Single Lock-On
VORBAU	Giant Contact SLR Trail Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch E+
SATTEL	Giant Romero SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram AXS
SCHALTWERK	Sram X0 Eagle Transmission AXS 12-fach
BREMSEN	TRP Evo Pro, 220/203mm
BREMSHEBEL	TRP Evo Pro
KASSETTE	Sram XS-1275 GX Eagle Transmission 10-52T
KETTE	KMC eFlatHT e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis XX Eagle Transmission 36T

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant e-TRX Carbon
NABEN (V/H)	Giant e-TRX Carbon
SPEICHEN	Giant e-TRX Carbon
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5" EXO+, 3C MaxxGrip; Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" Exo+, NEW MaxxTerra
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Co-molded guide 32-36T adjustable

UVP: 10.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
	LOW | MID | HIGH	LOW | MID | HIGH	LOW | MID | HIGH	LOW | MID |
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	245	270	295	310
Sitzwinkel	76,6° | 77,0° | 77,4°	76,6° | 77,0° | 77,4°	76,6° | 77,0° | 77,4°	76,6° | 77,0°
Oberrohrlänge (mm)	568 | 567 | 566	605 | 604 | 603	630 | 629 | 628	662 | 661 | 6
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	130	140
Lenkwinkel	64,1° | 64,5° | 64,9°	64,1° | 64,5° | 64,9°	64,1° | 64,5° | 64,9°	64,1° | 64,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	135,9	135,9	135,9	135,9
Radstand (mm)	1200 | 1199 | 1197	1239 | 1237 | 1236	1267 | 1265 | 1264	1300 | 1299
Kettenstrebenlänge (mm)	443 | 443 | 443	443 | 443 | 443	443 | 443 | 443	443 | 443 | 4
Tretlagerabsenkung (mm)	17 | 12 | 7	17 | 12 | 7	17 | 12 | 7	17 | 12 | 7
Stack (mm)	634 | 631 | 629	643 | 640 | 638	652 | 649 | 647	661 | 659 | 6
Reach (mm)	422 | 425 | 428	457 | 460 | 463	477 | 480 | 484	504 | 510 | 5
Lenkerbreite (mm)	800	800	800	800
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	40
Kurbelarmlänge (mm)	155	155	155	155
Raddurchmesser	29" [F], 27.5" [R]	29" [F], 27.5" [R]	29" [F], 27.5" [R]	29" [F], 27.5"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.