

TRANCE ADVANCED E+ 0



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro 4, 120 Nm, 48 V, 850 W mocy szczytowej
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 5, bezprzewodowy, zintegrowana obsługa e-dropper z E+ System
WYŚWIETLACZ	RideControl Go Lux
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 840, 48V
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Charger X, 48 V 4A
RAMA	
ROZMIARY	S/M/L/XL
KOLOR	Prismatic Haze
RAMA	kompozyt Advanced, rocker link z Advanced Forged Composite, 150mm Maestro, 3-pozycyjny flip chip, regulowana geometria, 148 mm BOOST, stery ZS66/ZS66
WIDELEC	Fox 36 Factory, 160mm, GripX
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X, Factory 2-pozycyjny, 185x55mm, custom tuned, recommended sag: 30%
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR Trail Integrated, 20mm wzniosu, 7°/8°/9° regulacja efektywnego kąta cofnięcia, karbon
CHWYTY	Giant Tactal Pro
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Trail Integrated, regulowany reach 40/45/50mm, karbon
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch E+, 30.9 mm, elektroniczne sterowanie, skok: S:140, M-L:170, XL:200
SIODŁO	Giant Romero SL HD
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Pod Rocker, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM XO AXS
HAMULCE	TRP EVO Pro, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze 220 mm [P] 203 mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	TRP EVO Pro
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Eagle Transmission, XS-1275, 12-s. 10-52T
ŁAŃCUCH	KMC eFlatHT, high-torque e-bike optimized flat-top
KORBA	SRAM XX Eagle Transmission 36T, Praxis TYPE-2, karbon
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	TRX HD Carbon, [P] 30-622 / [T] 30-584, Tubeless Ready, konstrukcja Wide Guard dla wzmocnionej wytrzymałości i ochrony opony przy dobieciu, karbon
PIASTY	Giant E-Drive HD, tarcza na 6 śrub, [P] 15 x 110 mm [T] 12 x 148 mm, system ratchet wykonany z tytanu 72T, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P] 28 [T] 28, zaplot DBL, e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Assegai 29x2.50", TLR, EXO+, 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4", TLR, EXO+, MaxxTerra, zwijane
DODATKI	system monitorujący ciśnienie w oponach AEGIS Tire Checker, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
OSWIETLENIE	Opcjonalnie: Giant Recon E bezpośrednio łączone z E+ System
BLOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA	przewodnica Co-Moulded, regulacja 32-36T
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	140kg

Zalecana cena detaliczna: 42 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475		
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	245			270			295			310		
Kąt podsiodłowy	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°	76,6° 77,0° 77,4°
Długość górnej rury (mm)	568 567 566	605 604 603	630 629 628	662 661 660								
Długość główek ramy (mm)	110			120			130			140		
Kąt główek ramy	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°	64,1° 64,5° 64,9°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	135,9			135,9			135,9			135,9		
Baza kół (mm)	1200 1199 1197	1239 1237 1236	1267 1265 1264	1300 1299 1298								
Długość tylnego trójkąta (mm)	443 443 443	443 443 443	443 443 443	443 443 443								
Obniżenie środka suportu (mm)	17 12 7	17 12 7	17 12 7	17 12 7								
Stack (mm)	634 631 629	643 640 638	652 649 647	661 659 658								
Reach (mm)	422 425 428	457 460 463	477 480 484	504 510 510								
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800		
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			40			40		
Długość ramienia korby (mm)	155			155			155			155		
Rozmiar kół	29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.