

# TRANCE ADVANCED E+ 1



## SPECYFIKACJA

| E+ SYSTEM           |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILNIK              | Giant SyncDrive Pro 4, 120 Nm, 48 V, 850 W mocy szczytowej                                                                                            |
| MODUŁ STERUJĄCY     | RideControl Ergo 5, bezprzewodowy, zintegrowana obsługa e-dropper z E+ System                                                                         |
| WYŚWIETLACZ         | RideControl Go Lux                                                                                                                                    |
| AKUMULATOR          | EnergyPak Smart Integrated 840, 48V                                                                                                                   |
| ŁADOWARKA           | EnergyPak Smart Charger X, 48 V 4A                                                                                                                    |
| RAMA                |                                                                                                                                                       |
| ROZMIARY            | S/M/L/XL                                                                                                                                              |
| KOLOR               | S/M/L/XL                                                                                                                                              |
| RAMA                | kompozyt Advanced, rocker link z Advanced Forged Composite, 150mm Maestro, 3-pozycyjny flip chip, regulowana geometria, 148 mm BOOST, stery ZS66/ZS66 |
| WIDELEC             | Fox 36 Performance, 160mm, Grip                                                                                                                       |
| TYLNY AMORTYZATOR   | Fox Float X, Performance 2-pozycyjny, 185x55mm, custom tuned, zalecany sag 30%                                                                        |
| KOMPONENTY          |                                                                                                                                                       |
| KIEROWNICA          | Giant Contact SL Trail Integrated, 27mm wzniosu, Up: 5° Back: 8°, aluminium                                                                           |
| CHWYTY              | Giant Tactal Pro                                                                                                                                      |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact SL Trail Integrated, 40 mm, aluminium                                                                                                   |
| WSPORNIK SIODŁA     | Giant Contact Switch E+, 30.9 mm, elektroniczne sterowanie, skok: S:140, M-L:170, XL:200                                                              |
| SIODŁO              | Giant Romero SL HD                                                                                                                                    |
| PEDAŁY              | -                                                                                                                                                     |
| NAPĘD               |                                                                                                                                                       |
| MANETKI             | SRAM AXS Pod Rocker, 1x12                                                                                                                             |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | -                                                                                                                                                     |
| PRZERZUTKA TYLNA    | SRAM GX AXS                                                                                                                                           |
| HAMULCE             | TRP EVO Expert, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze 220 mm [P] 203 mm [T]                                                                               |
| DZWIGNIE HAMULCA    | TRP EVO Expert                                                                                                                                        |
| KASETA / WOLNOBIEG  | SRAM Eagle Transmission, XS-1270, 12-s. 10-52T                                                                                                        |
| ŁAŃCUCH             | KMC eFlatHT, high-torque e-bike optimized flat-top                                                                                                    |
| KORBA               | SRAM Eagle Transmission 104BCD 36T, Praxis TYPE-2, aluminium                                                                                          |
| ŚRODEK SUPORTU      | -                                                                                                                                                     |

| KOŁA                      |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRĘCZE                   | TRA HD, [P] 30-622 / [T] 30-584, Tubeless Ready, konstrukcja Wide Guard dla wzmocnionej wytrzymałości i ochrony opony przy dobieciu, aluminium |
| PIASTY                    | Giant E-Drive HD, tarcza na 6 śrub, [P] 15 x 110 mm [T] 12 x 148 mm, system ratchet wykonany z tytanu 72T, e-bike optimized                    |
| SZPRYCHY                  | Sapim Laser Straight Pull, [P] 28 [T] 28, zaplot DBL, e-bike optimized                                                                         |
| OPONY                     | [P] Maxxis Assegai 29x2.50", TLR, EXO+, 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4", TLR, EXO+, MaxxTerra, zwijane                 |
| DODATKI                   | system monitorujący ciśnienie w oponach AEGIS Tire Checker, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu)                           |
| AKCESORIA                 |                                                                                                                                                |
| OSWIETLENIE               | Opcjonalnie: Giant Recon E bezpośrednio łączone z E+ System                                                                                    |
| BLOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA  | prowadnica Co-Moulded, regulacja 32-36T                                                                                                        |
| LIMITS                    |                                                                                                                                                |
| LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA | 140                                                                                                                                            |

Zalecana cena detaliczna: 33 999,00 zł

## GEOMETRIA

| RAMA                                 | S                     |                       |                       | M                     |                       |                       | L                     |                       |                       | XL                    |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | LOW                   | MID                   | HIGH                  | LOW                   | MID                   | HIGH                  | LOW                   | MID                   | HIGH                  | LOW                   | MID                   | HIGH                  |
| Długość rury podsiodłowej (mm)       | 400                   |                       |                       | 425                   |                       |                       | 450                   |                       |                       | 475                   |                       |                       |
| Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 245                   |                       |                       | 270                   |                       |                       | 295                   |                       |                       | 310                   |                       |                       |
| Kąt podsiodłowy                      | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° | 76,6°   77,0°   77,4° |
| Długość górnej rury (mm)             | 568   567   566       | 605   604   603       | 630   629   628       | 662   661   660       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Długość główek ramy (mm)             | 110                   |                       |                       | 120                   |                       |                       | 130                   |                       |                       | 140                   |                       |                       |
| Kąt główek ramy                      | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° | 64,1°   64,5°   64,9° |
| Wyprzedzenie widelca (mm)            | 44                    |                       |                       | 44                    |                       |                       | 44                    |                       |                       | 44                    |                       |                       |
| Trail (mm)                           | 135,9                 |                       |                       | 135,9                 |                       |                       | 135,9                 |                       |                       | 135,9                 |                       |                       |
| Baza kół (mm)                        | 1200   1199   1197    | 1239   1237   1236    | 1267   1265   1264    | 1300   1299   1298    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Długość tylnego trójkąta (mm)        | 443   443   443       | 443   443   443       | 443   443   443       | 443   443   443       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Obniżenie środka suportu (mm)        | 17   12   7           | 17   12   7           | 17   12   7           | 17   12   7           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Stack (mm)                           | 634   631   629       | 643   640   638       | 652   649   647       | 661   659   658       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Reach (mm)                           | 422   425   428       | 457   460   463       | 477   480   484       | 504   510   510       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Szerokość kierownicy (mm)            | 800                   |                       |                       | 800                   |                       |                       | 800                   |                       |                       | 800                   |                       |                       |
| Długość wspornika kierownicy (mm)    | 40                    |                       |                       | 40                    |                       |                       | 40                    |                       |                       | 40                    |                       |                       |
| Długość ramienia korby (mm)          | 155                   |                       |                       | 155                   |                       |                       | 155                   |                       |                       | 155                   |                       |                       |
| Rozmiar kół                          | 29" [F], 27.5" [R]    | 29" [F], 27.5" [R]    | 29" [F], 27.5" [R]    | 29" [F], 27.5" [R]    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.