

TRANCE ADVANCED E+ 2



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro 4, 120 Nm, 48 V, 850 W mocy szczytowej
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 4
WYŚWIETLACZ	RideControl Go Lux
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 840, 48V
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Charger X, 48 V 4A
RAMA	
ROZMIARY	S/M/L/XL
KOLOR	FanaticTeal/DeepLake
RAMA	kompozyt Advanced, rocker link z Advanced Forged Composite, 150mm Maestro, 3-pozycyjny flip chip, regulowana geometria, 148 mm BOOST, stery ZS66/ZS66
WIDELEC	RockShox Psylo Gold RC, 160mm, Isolator RC, 15x110 mm BOOST Maxle Stealth
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Deluxe Select, 185x55mm, Custom Tuned, zalecany sag 30%
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 35 mm wznios, Up: 5° Back: 9°
CHWYTY	Giant Tactal Pro
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, 30.9 mm, regulowany skok: S: 110-140 mm, M & L: 140-170 mm, XL: 170-200 mm
SIODŁO	Giant Romero HD
EXTENSION BARS	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore SL-6200, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore RD-7200, Shadow+
HAMULCE	TRP EVO Comp, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze 220 mm [P] 203 mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	TRP EVO Comp
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore, HyperGlide+, 12-s. 11-51T
ŁAŃCUCH	KMC e12HT, high-torque e-bike optimized
KORBA	Praxis 36T, Praxis TYPE-2, aluminium
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	TRA HD, [P] 30-622 / [T] 30-584, Tubeless Ready, konstrukcja Wide Guard dla wzmocnionej wytrzymałości i ochrony opony przy docisku, aluminium
PIASTY	Giant E-Drive HD, tarcza na 6 śrub, [P] 15 x 110 mm [T] 12 x 148 mm, system ratchet wykonany z tytanu 72T , e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P] 28 [T] 28, zaplot DBL, e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Assegai 29x2.50", TLR, EXO+, 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4", TLR, EXO+, MaxxTerra, zwijane
DODATKI	system monitorujący ciśnienie w oponach AEGIS Tire Checker, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
OSWIETLENIE	Opcjonalnie: Giant Recon E bezpośrednio łączone z E+ System
BŁOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA	przewodnica Co-Moulded, regulacja 32–36T
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	140

Zalecana cena detaliczna: 26 199,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	400			425			450			475		
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	245			270			295			310		
Kąt podsiodłowy	76,6°	77,0°	77,4°	76,6°	77,0°	77,4°	76,6°	77,0°	77,4°	76,6°	77,0°	77,4°
Długość górnej rury (mm)	568	567	566	605	604	603	630	629	628	662	661	661
Długość główek ramy (mm)	110			120			130			140		
Kąt główek ramy	64,1°	64,5°	64,9°	64,1°	64,5°	64,9°	64,1°	64,5°	64,9°	64,1°	64,5°	64,9°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44			44			44			44		
Trail (mm)	135,9			135,9			135,9			135,9		
Baza kół (mm)	1200	1199	1197	1239	1237	1236	1267	1265	1264	1300	1299	1297
Długość tylnego trójkąta (mm)	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
Obniżenie środka suportu (mm)	17	12	7	17	12	7	17	12	7	17	12	7
Stack (mm)	634	631	629	643	640	638	652	649	647	661	659	659
Reach (mm)	422	425	428	457	460	463	477	480	484	504	510	510
Szerokość kierownicy (mm)	800			800			800			800		
Długość wspornika kierownicy (mm)	40			40			40			40		
Długość ramienia korby (mm)	155			155			155			155		
Rozmiar kół	29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]		

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.