

TRANCE ADVANCED E+ 2



SPECS

TECNOLOGIA HÍBRIDA DE CICLISMO	
MOTOR	SyncDrive Pro4, 120Nm, 48V, 850W Peak Power
SENSOR	RideControl Ergo 4
ECRÃ	RideControl GO Lux
BATERIA	EnergyPak 840Wh, 48V
CARREGADOR	48V 4A Smart Charger X
QUADRO	
TAMANHOS	S/M/L/XL
QUADRO	Advanced SL-grade composite frame, Advanced forged composite upper rocker, 150mm Maestro suspension system, 3-position Flip-Chip adjustable geometry, 148mm Boost hub spacing, ZS66/ZS66 Headset compatible
FORQUILHA	Rock Shox Psylo Gold RC, 160mm travel, Isolator RC damper, 15x110 Boost Maxle Stealth axle
AMORTECEDORES	Rock Shox Deluxe Select, 185x55mm, Custom Tuned, Recommended sag: 30%
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Contact TR35, 35mm rize, Up: 5º Back: 9º, 35x800mm
PUNHOS	Giant Tactal Pro
AVANÇO	Giant Contact SL 35
ESPIÇÃO DE SELIM	Giant Contact Switch AT, 30.9mm travel-adjust dropper post, (S:140, M:170, L-XL:200)
SELIM	Giant Romero HD
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano Deore 12-speed
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Deore, 12-speed shadow+
TRAVÕES	TRP EVO Comp, hydraulic disc, 4-piston, 220mm [F] 203mm [R]
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	TRP EVO Comp
CASSETTE	Shimano Deore, HyperGlide+, 12-speed, 11-51T
CORRENTE	KMC e12HT, high-torque e-bike optimized chain 12-speed
CONJUNTO PEDALEIRO	Praxis TYPE-2 alloy, Praxis 36T

RODAS	
AROS	Giant TRA HD, Alloy, 30mm inner width, WideGuard Technology
CUBOS	Giant TRA HD, E-Drive 350Nm, Titanium ratchet system, 72T engagement, 15x110mm [F] 12x148mm [R], e-bike optimized
RAIOS	Giant TRA HD, Dynamic Balanced Lacing (D.B.L.)
PNEUS	Maxxis Assagai 29X2.50" Foldable, TLR, EXO+, 3C Maxx Grip [F] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO+, MaxxTerra [R]
EXTRAS	Giant Aegis Tire Checker, included tire pressure management system (TPMS) Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACESSÓRIOS	
GUARDA LAMAS/PROTECTOR DE CORRENTE	Co-molded guide 32-36T adjustable

Preço: 5 299,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Comprimento do tubo do assento (mm)	400			425			450			475		
Seat Post Insertion Depth (mm)	245			270			295			310		
Ângulo do tubo do assento	76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°		
Comprimento do tubo superior (mm)	568 567 566			605 604 603			630 629 628			662 661 660		
Comprimento do tubo principal (mm)	110			120			130			140		
Ângulo do tubo principal	64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°		
Garfo ancinho (mm)	44			44			44			44		
Trilha (mm)	135,9			135,9			135,9			135,9		
distância entre eixos (mm)	1200 1199 1197			1239 1237 1236			1267 1265 1264			1300 1299 1298		
Comprimento Chain Stay (mm)	443 443 443			443 443 443			443 443 443			443 443 443		
Suporte inferior (mm)	17 12 7			17 12 7			17 12 7			17 12 7		
Pilha (mm)	634 631 629			643 640 638			652 649 647			661 658 656		
Alcançar (mm)	422 425 428			457 460 463			477 480 484			504 507 510		
Largura do guidão (mm)	800			800			800			800		
Comprimento da haste (mm)	40			40			40			40		
Comprimento da Manivela (mm)	155			155			155			155		
Tamanho da roda	29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]			29" [F], 27.5" [R]		

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.