

TRANCE ADVANCED E+ SE



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro 4, 120 Nm, 48 V, 850 W Spitzenleistung
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Ergo 5 Wireless, integrierte Bedieneinheit für das Giant E+ System und die Vario-Sattelstütze
DISPLAYEINHEIT	Giant RideControl GO Lux
AKKU	Giant EnergyPak Smart 840, 48V
LADEGERÄT	48V 4A Smart Charger X
RAHMEN & GABEL	
RAHMEN	Advanced SL Carbonrahmen, obere Umlenkwappe aus Advanced Forged Composite, Maestro-Federungssystem mit 150 mm Federweg, per 3-Positionen-Flip-Chip verstellbare Geometrie, 148 mm BOOST Einbaubreite, kompatibel mit ZS66/ZS66 Steuersatz
GABEL	Crest 36 Elite, 160 mm Federweg, Dual Air, Elite Dämpfungskartusche
DÄMPFER	Crest FloTrac TR, 185 × 55 mm, individuell abgestimmt, empfohlener Sag: 30 %
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SL Trail Integrated, 27 mm Rise, 5° Upsweep, 8° Backsweep, 800 mm
GRIFFE	Giant Tactal Pro
VORBAU	Giant Contact SL Trail Integrated, 40 mm
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch E+, 30,9 mm, elektronische Vario-Sattelstütze mit einstellbarem Hub
SATTEL	Giant Romero HD
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Giant RideControl Ergo 5 Wireless
SCHALTWERK	TRP Electronic RD, elektronisches Schaltwerk, 10-/11-/12-fach-kompatibel, TRD-002
BREMSEN	TRP EVO Comp, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssattel, 220 mm [vorne], 203 mm [hinten]
BREMSEBEL	TRP EVO Comp
KASSETTE	Shimano LinkGlide, 11-fach, 11–50 Zähne
KETTE	KMC eGlide, für E-Bikes mit hohem Drehmoment optimierte Kette, 11-fach
KURBELSATZ	Praxis TYPE-2 Aluminium

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant TRA HD, Aluminium, 30 mm Innenmaulweite, WideGuard Technologie
NABEN (V/H)	Giant TRA HD, E-Drive, 350 Nm, Titan-Ratchet-System, 72-Zähne-Eingriff, 15 × 110 mm [vorne], 12 × 148 mm [hinten], E-Bike-optimiert
SPEICHEN	Giant TRA HD, Dynamic Balanced Lacing (D.B.L.)
REIFEN	Maxxis Assegai 29 × 2,50 Zoll, Faltreifen, TLR, EXO+, 3C MaxxGrip [vorne]; Maxxis Minion DHR II 27,5 × 2,4 Zoll, Faltreifen, TLR, EXO+, 3C MaxxTerra [hinten]
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Giant Aegis Tire Checker, integriertes Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Tubeless-Kit (Dichtmilch, Ventile, Reifenheber, Anleitung, Werkzeug)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional: Giant Recon E-Bike-Leuchten erhältlich und für den Direktanschluss geeignet
GRENZEN	
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	156kg

UVP: 6.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S			M			L			XL		
	LOW HIGH			LOW HIGH			LOW HIGH			LOW HIGH		
Sitzwinkel	76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°			76,6° 77,0° 77,4°		
Oberrohrlänge (mm)	568	567	566	605	604	603	630	629	628	662	661	660
Steuerrohrlänge (mm)	110			120			130			140		
Lenkwinkel	64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°			64,1° 64,5° 64,9°		
Radstand (mm)	1200 1199 1197			1239 1237 1236			1267 1265 1264			1300 1299 1298		
Kettenstrebenlänge (mm)	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
Stack (mm)	634	631	629	643	640	638	652	649	647	661	659	658
Reach (mm)	422	425	428	457	460	463	477	480	484	504	510	513
Kurbelarmlänge (mm)	155			155			155			155		

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.