

TRANCE ADVANCED E+ SE



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro 4, 120 Nm, 48 V, 850 W mocy szczytowej
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Ergo 5, bezprzewodowy, zintegrowana obsługa e-dropper z E+ System
WYŚWIETLACZ	RideControl Go Lux
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 840, 48V
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Charger X, 48 V 4A
RAMA	
ROZMIARY	S/M/L/XL
KOLOR	Copper Flow
RAMA	kompozyt Advanced, rocker link z Advanced Forged Composite, 150mm Maestro, 3-pozycyjny flip chip, regulowana geometria, 148 mm BOOST, stery ZS66/ZS66
WIDELEC	CREST TR Elite E-tuned, 160mm, Dual Air, tłumik Elite
TYLNY AMORTYZATOR	CREST Flotrac TR E-tuned, 185 x 55 mm, custom tuned, zalecany sag 30%
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL Trail Integrated, 27mm wzniosu, Up: 5° Back: 8°, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL Trail Integrated, 40 mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch E+, 30.9 mm, elektroniczne sterowanie, skok: S:140, M-L:170, XL:200
SIODŁO	Giant Romero HD
EXTENSION BARS	-
NAPĘD	
MANETKI	RideControl Ergo 5, bezprzewodowy
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	TRP Electronic TRD-002
HAMULCE	TRP EVO Comp, hydrauliczne, 4-toczkowe, tarcze 220 mm [P] 203 mm [T]
DZWIGNIE HAMULCA	TRP EVO Comp
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano LinkGlide, 11-s. 11-50T
ŁAŃCUCH	KMC eGlide, high-torque e-bike optimized
KORBA	Praxis 36T, Praxis TYPE-2, aluminium
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	TRA HD, [P] 30-622 / [T] 30-584, Tubeless Ready, konstrukcja Wide Guard dla wzmocnionej wytrzymałości i ochrony opony przy dobieciu, aluminium
PIASTY	Giant E-Drive HD, tarcza na 6 śrub, [P] 15 x 110 mm [T] 12 x 148 mm, system ratchet wykonany z tytanu 72T, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P] 28 [T] 28, zaplot DBL, e-bike optimized
OPONY	[P] Maxxis Assegai 29x2.50", TLR, EXO+, 3C MaxxGrip, zwijane [T] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4", TLR, EXO+, MaxxTerra, zwijane
DODATKI	system monitorujący ciśnienie w oponach AEGIS Tire Checker, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 120ml, klucz do zaworu)
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Opcjonalnie: Giant Recon E bezpośrednio łączone z E+ System
BLOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	prowadnica Co-Moulded, regulacja 32-36T
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	156kg

Zalecana cena detaliczna: 28 199,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Kąt podsiodłowy	76,6°	77,0°	77,4°	76,6°	77,0°	77,4°	76,6°	77,0°
Długość górnej rury (mm)	568	567	566	605	604	603	630	629
Długość główki ramy (mm)	110		120		130		140	
Kąt główki ramy	64,1°	64,5°	64,9°	64,1°	64,5°	64,9°	64,1°	64,5°
Baza kół (mm)	1200	1199	1197	1239	1237	1236	1267	1265
Długość tylnego trójkąta (mm)	443	443	443	443	443	443	443	443
Stack (mm)	634	631	629	643	640	638	652	649
Reach (mm)	422	425	428	457	460	463	477	480
Długość ramienia korby (mm)	155		155		155		155	

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.