



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Pulp Gray / Terracotta / Black Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 120mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	Fox 34 Factory, 130mm, GRIP 2 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float X Factory, lockout, 185/50, custom tuned for Giant
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR Trail Integrated, Advanced Composite, 5-position adjustable, 800mm (760mm minimum cut width), 7/8/9° Back Sweep adjust system, meets DH test standard, GPS mount included
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SLR Trail Integrated, Advanced Composite, 5-position adjustable, 40/45/50mm Reach, +3°/0°/-3° Adjust System
ВИНОС СІДЛА	TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm
СІДЛО	Giant Romero SL
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM XX1 Eagle AXS Rocker Paddle, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM XX1 Eagle AXS
ГАЛЬМА	Shimano XTR BR-MT9120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano XTR BL-M9120
КАСЕТА	SRAM XG 1295, 12-52
ЛАНЦЮГ	SRAM X01 Eagle
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM XX1 Eagle DUB SL, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Zipp 3ZERO MOTO 29 carbon
ВТУЛКИ	Zipp 3ZERO MOTO 29 carbon
СПИЦІ	Zipp 3ZERO MOTO 29 carbon
ШИНИ	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Aggressor 29x2.5, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.6" max tire size, 34t max chainring size, MRP V3 Carbon chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	420		430		465		496	
Нахил підсідельної труби	77,2°	78,0°	76,3°	77,0°	76,3°	77,0°	76,3°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	561	559	599	597	626	624	663	661
Висота кермової труби (mm)	100		110		120		130	
Нахил кермової труби	65,4°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°
Виліт вилки (mm)	44		44		44		44	
Шлях вилки (mm)	126	120	126	120	126	120	126	120
Колісна база (mm)	1166	1165	1195	1194	1224	1223	1263	1262
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	439	437	439	437	439	437	439	437
Провисання каретки (mm)	45	35	45	35	45	35	45	35
Ефективна висота (mm)	610	604	619	613	628	622	637	631
Ефективна довжина (mm)	422	430	447	455	472	480	507	515
Безпечна висота (mm)	729	737	723	732	746	755	751	760
Ширина керма (mm)	780		780		780		780	
Довжина виносу (mm)	40		40		50		50	
Довжина шатунів (mm)	165		170		170		170	
Розмір коліс	29"		29"		29"		29"	

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.