

TRANCE ADVANCED PRO 29 1

GIANT



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Gloss Cordovan/Matte Cordovan/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), 120mm skoku zawieszenia Maestro, flip chip - Maestro, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 29x2.6", max. rozmiar tarczy korbowodu 34T
WIDELEC	Fox 34 Factory Live Valve, skok 130mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Factory Live Valve, 185/50, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR TR35, 780x35mm, karbon
CHWYTY	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	TranzX, regulowany skok, zdalna manetka S: 120-150mm skoku / 30.9 x 459mm M: 140-170mm skoku / 30.9 x 499mm L: 170-200mm skoku / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm skoku / 30.9 x 525mm
SIODŁO	Giant Romero SL
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM GX Eagle, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle
HAMULCE	Shimano Deore XT BR-M8120, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]180mm/[T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM GX, 12-rzędowa, 10-52
ŁAŃCUCH	SRAM GX
KORBA	SRAM GX, 30t, linia łańcucha 55mm
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRX 2 29, ETRTO: 30-622, wys. 26mm, Tubeless Ready, hookless, karbon
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, bębnek 3-zapadkowy, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Laser, [P]28/[T]28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [T] Maxxis Aggressor 29x2.5, EXO, TR, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 33 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Długość rury podsiodłowej (mm)	420	430	465	496				
Kąt podsiodłowy	77,2° 78,0°	76,3° 77,0°	76,3° 77,0°	76,3° 77,0°	76,3° 77,0°			
Długość górnej rury (mm)	561 559	599 597	626 624	663 661				
Długość główki ramy (mm)	100	110	120	130				
Kąt główki ramy	65,4° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°	65,5° 66,2°			
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm)	126 120	126 120	126 120	126 120				
Baza kół (mm)	1166 1165	1195 1194	1124 1123	1263 1262				
Długość tylnego trójkąta (mm)	439 437	439 437	439 437	439 437				
Obniżenie środka suportu (mm)	45 35	45 35	45 35	45 35				
Stack (mm)	610 604	619 613	628 622	637 631				
Reach (mm)	422 431	447 456	472 480	507 515				
Przekrok (mm)	729 737	723 732	746 755	751 760				
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780				
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50				
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170				
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"				

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.